

La soluzione perfetta per negli ambulatori medici più piccoli.

OZONOSAN photonik è ideale come unità da tavolo nei centri medici più piccoli. Questo sistema genera concentrazioni di ozono comprese tra 2 e $\leq 75 \mu\text{g/ml}$ per tutte le applicazioni sistemiche e topiche. Un'unità di ozonizzazione dell'acqua è disponibile opzionalmente.



OZONOSAN photonik e WOG (opzionalmente)

Caratteristiche principali del prodotto

Misura fotometrica continua della concentrazione di ozono con calibrazione automatica.

Potente catalizzatore per la distruzione sicura dell'ozono.

Unità di ozonizzazione dell'acqua collegabile opzionalmente.

Concetto operativo di facile utilizzo.

Manutenzione ridotta con durata del prodotto superiore alla media.

Sviluppato e prodotto in Germania.

Specifiche tecniche	OZONOSAN photonik
Configurazione del dispositivo	Unità da tavolo
Modalità di funzionamento	Tecnica di infusione normobarica
Concentrazione di ozono	2 - 75 $\mu\text{g/ml}$
Portata	0,5 - 10 l/min
Pressione di esercizio	0,5 bar
Pompa per vuoto	Disponibile opzionalmente, regolabile fino a -0,8 bar
Trattamento dell'acqua con ozono	OZONOSAN WOG (unità di trattamento dell'acqua) disponibile
Dimensioni [L x A x P]	20 x 56 x 37,5 cm
Peso	20 kg
Dati elettrici	100 - 240 V AC; 50 Hz; 1,2A; Classe di protezione I
Classificazione	Ila dispositivo medico secondo la Direttiva UE 93/42/CEE
Garanzia	2 anni; 5 anni per tubo ozono e catalizzatore

Applicazioni cliniche

OZONOSAN photonik

Grande autoemoterapia	●
Piccola autoemoterapia	●
Insufflazione rettale	●
Trattamento locale con sacchetto	●
Applicazione ozono a bassa pressione	●
Iniezioni di ossigeno ozono	●
Acqua ozonizzata	opzionalmente



Set di trattamento per ossigeno ozono terapia sistemica

OZONOSAN Set 4 Plus per grande autoemoterapia



- 1 OZONOSAN bottiglia sottovuoto 250 ml, sistema microbolle, 12 ml di citrato di sodio come anticoagulante, senza lattice
- 1 Set per prelievo di sangue con punta in acciaio
- 1 Set di perfusione opzionale ago da 0,8 o 1,1 mm
- 1 Siringa monouso 50 ml, siliconata
- 1 Set di filtri di trasferimento con cannula e filtro (0,2 µm) per introduzione dell'ozono

OZONOSAN Set Insufflazione rettale con soffietto dosatore



- 1 Soffietto dosatore
- 5 Serbatoi di ozono con valvola
- 50 Cateteri speciali monouso 18 Ch.
- 50 Linee infusive 75 cm
- 50 Filtri dei batteri

Multisales srl

Via Broseta 101 i, 24128 Bergamo (BG), Italy

+39 035 222 651

@ info@multisales.it

www.multisales.it



MULTISALES
OZONE SOLUTIONS

Produttore:

Hänsler Medical GmbH

Nordring 8, 76473 Iffezheim, Germany

www.haensler-medical.com

